多点光ファイバ通話装置

ODET-TALK FT9000

特長１

小型・軽量化

従来品に対し

体積比　45%

質量比　60%

特長２

操作性の配慮

接続部、操作面を

一面に配置

バッグに入れて使用可

特長３

電池寿命

通常８時間

スリープモード時

３倍の 24 時間

光ファイバ回線を利用して、40km まで電磁ノイズ影響なく多点 50 台の通話が可能

無線不感帯、無線禁止エリアでの使用に最適

お問合わせ先

本社営業部　〒242-8501　神奈川県大和市深見西 1-5-28　TEL　046-261-3121・3122

関西営業所　〒532-0025　大阪府大阪市淀川区新北野 1-13-11　TEL　06-4799-7089

九州営業所　〒861-3241　熊本県上益城郡甲佐町早川 2001　TEL　096-234-3574

■特長

●光ファイバ使用

無線不感帯、無線禁止エリアでの使用

対向装置間約 40ｋｍまで電磁ノイズ影響なく通話可能

●多点同時通話機能

最大 50 台の装置を接続可能

●ハンズフリー

ワイヤレスヘッドセット接続対応

●スリープモード

非常時はスリープモードにより電池寿命 3 倍

●電源

USB コネクタ採用し DC5V 携帯バッテリー使用可

■用途

●光ファイバ通信切替工事

●沿線施設工事

●施設内長距離連絡

●ホットライン

●非常用電話

■仕様

●通信方式	1310/1550nm 波長多重方式
●通話方式	多点同時通話方式
●通話距離	装置間最大 40ｋｍ(SM ファイバ)
●接続台数	最大 50 台
●電源	単 2 電池 4 本または AC100 ～ 240V
●電池寿命	8 時間　スリープモード 24 時間
●サイズ	高さ 110mm x 幅 125mm x 奥行 65mm
●質量	900ｇ(電池とシリコンパッド含む)
●互換	FT8000 との通話可能（機能制限あり）
●音声入出力	有線またはワイヤレスヘッドセット 本体スピーカ

■構成

●本体　FT9000	1 台
●有線ヘッドセット	1 個
●単 2 乾電池	4 個
●AC アダプタ	1 個
●シリコンパッド	2 個
●取扱説明書	1 部

★オプション

●ショルダーバッグ	1 個
●ワイヤレスヘッドセット	1 個

■使用イメージ